



重防食用塗料 積算資料

2017年4月 発行

中国塗料株式会社

本積算資料について

- ※ この資料は、2017年4月現在で積算したものです。適用期間は次回改定までとします。
- ※ 標準膜厚と塗付量は中国塗料の従来経験に基づく実績数値です。
従って素地の状態や形状により若干相違することがあります。
- ※ m²当りの塗料単価は、塗料代のみでシンナー代は含まれていません。（円未満四捨五入）
- ※ 密度は、代表値を記入しています。従って色相等により若干相違することがあります。
- ※ シンナーの希釈率は、標準的な希釈範囲を記入しています。
- ※ 色分類は、付表 1（P13）をご参照ください。
- ※ 当積算単価には、消費税は含まれてはおりません。
- ※ 当資料に掲載されている製品は全て鉛クロムフリー配合となっております。
- ※ 製品安全に関する詳細データが必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照ください。
- ※ 本積算資料の内容は、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

重防食用塗料 積算資料

2017年4月 発行

中国塗料株式会社

品種別索引

1.	ジンクリッチプライマー	1
2.	特殊油性さび止め塗料	1
3.	アルミニウムペイント	1
4.	エポキシ樹脂塗料	2
5.	M.I.O塗料	3
6.	変性エポキシ樹脂塗料	3
7.	ガラスフレーク入り塗料	3
8.	耐熱塗料	3
9.	ポリウレタン樹脂塗料	4~5
10.	ふっ素樹脂塗料	6~7
11.	無機質系塗料	8
12.	水中硬化形被覆材	8
	(a)鋼材用	8
	(b)コンクリート用	8
	(c)コンクリート、鋼材、亜鉛メッキ、ステンレス等	8
13.	非鉄金属面用樹脂塗料(亜鉛メッキ、ステンレス、アルミニウム)	8
14.	電力関連設備用塗料	9
15.	飲料水タンク用塗料	10
16.	コンクリート防食用塗料(一般構造物用)	10
17.	その他の塗料	11
	(a)屋根用塗料	11
	(b)高日射反射率塗料	11
	(c)防食注入材	11
	(d)孔食処理材	11
	(e)チタン箔による塗膜補強工法	11
	(f)据付用充填剤	11
	(g)発泡型防水性充填材	11
18.	JIS〔日本工業規格〕	12
19.	シンナー類	13

付表

1.	日塗工色見本 2017年J版色区分表	14
----	--------------------	----

商品名索引

C			シ	
CMPチタンプライマー	11		シリコンタイネツ	3
CMPライナー	11		シリコンタイネツシルバー	3
E			シリコンタイネツシルバー HG	3
EPコートフレッシュH	10		シリコンタイネツプライマー	3
EXP-5	9		シルバスパーパー	1,3
P			シルバックス SQ-K	9
PE プライマー NC	9		シルバックス SQ-K バインダー	9
PBF X2	11		セ	
E			セラボンド 2000	1
エコマックス Bi ECO	2,9		ソ	
エコマックス Bi ECO シルバー	9		速乾ロスワン HB	1
エコマックス NT	2		ハ	
エコマックス QL S-HB	2,9		パーマスター WE 200 下塗	8
エコマックス QL S-HB UD	2,9		パーマスター WE 200 上塗	8
エコマックス S-HB	2,9		パーマスター WE 300 下塗	8
エコマックスジंकプライマー	1,9		パーマスター WE 300 上塗	8
エコマックスジंकプライマー QL	1,9		パーマスター WE パテ	8
エコメイト100	1		パーマックス No.1000 HB	3
エコロガード100 J	3		パーマックス No.1000 R	3
エピコン A-100 プライマー	8,9		パーマックス No.1000 プライマー	3
エピコン B-100 プライマー	8,9		パーマックス No.3000 S	3
エピコン F	3		パーマックス No.3000 S-HB	2,3
エピコン HB-300	2		バイオクリン ECO	9
エピコン S-100 プライマー	8,9		バイオクリン ECO-2	9
エピコン T-500	2,10		バイオクリンシーラー ECO	9
エピコン 上塗 HB EX	2		パワークリン	9
エピコン 上塗 HB	2		フ	
エピコン 中塗	2		フローレックス No.500 上塗	7
エピコンジंक HB-2	1		フローレックス 上塗	6
エピコンプライマー HB	1		フローレックス 上塗 MS	7
エピコンジंकリッチプライマー B-2	1		フローレックス 上塗 MS HB	7
カ			フローレックス 中塗 EP	6
ガルバナイト No.200 プライマー	8		フローレックス 中塗 EP MS	6
ガルバナイト No.400 プライマー	8		ホ	
ガルボン S-HB ID	1		ボンデットネオパテ F	9
ガルボン SP	1		ユ	
ク			ユニガードタワー	8
クリーンキープ	10		ユニガードタワー MIO	8
クリンマックス 2000	9		ユニバン HS プライマー J	3
ケ			ユニバン HS 速乾型	3
ケイソル G	8		ユニバン HS-200	8
ケイソル GS ガード	11		ユニバン MS	3
ケイソル No.100	8		ユニバン MS HB	3
ケイソル No.100 HB	8		ユニバン NT	3
ケイソル プライマー	8		ユニバン NT NS	3
ケイソル 中塗 U	8		ユニバン NT-100 K	3
コ			ユニマリン HS	5
コンテクト NS	10		ユニマリン No.300 上塗 シルバー	5
コンテクト SI-220	10		ユニマリン No.300 上塗	4
コンテクト WE 100	8,10		ユニマリン No.300 上塗 MS	5
コンテクト WE 100(特殊繊維入り)	8,10		ユニマリン No.300 上塗 MS HB	5
コンテクト WE 300 上塗	8		ユニマリン No.300 中塗 EP	4
コンテクト WE 300 下塗	8		ユニマリン No.300 中塗 EP MS	4
コンテクト 上塗 FL	10		ル	
コンテクト 上塗 PU	10		ルーフチャンピオン プレミア	11
コンテクト 中塗 EP-HS	10		規格製品	
コンテクト 中塗 EP-UD	10		JIS[日本工業規格]	12
コンテクトシーラー EP	10			
コンテクトフィラー EP	10			
コンテクトプライマー WE	10			
サ				
サーモシャダン 中塗 AR MS	11			
サーモシャダン 中塗 EP	11			
サーモシャダン 中塗 EP MS	11			
サーモシャダン AR MS	11			
サーモシャダン PU	11			
サーモシャダン PU MS	11			
サーモスルー M75	11			
サーモシャダン W シリーズ	11			

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚 ドライ(μm)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	希釈剤品名	希釈率 (重量%)	容量	塗料単価		
				エアレス はけ	エアレス はけ		石油缶 当り		Kg 当り	㎡ 当り	

1. ジンクリッチプライマー

エコマックス ジンクプライマー	有機ジンクリッチプライマー	グレー	2.54	20	0.17	エポキシ用シンナー-A	10~20	20kg (セット)	47,300	2,365	402
					0.12		0~5				284
エコマックス ジンクプライマー QL	有機ジンクリッチプライマー (低温用)	グレー	2.24	20	0.20	ウレタン用シンナー-W	10~20	20kg (セット)	47,300	2,365	473
					0.14		0~5				331
エビコンジンク HB-2	厚膜形有機ジンクリッチペイント 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格 品	グレー	2.28	75	0.60	エポキシ用シンナー-A	0~10	20kg (セット)	52,000	2,600	1,560
				30	0.24		0~5				624
エビコンジンクリッチブ ライマー B-2	有機ジンクリッチプライマー	グレー	1.72	20	0.20	エポキシ用シンナー-A	0~25 (容量)	20kg (セット)	44,000	2,200	440
					0.14		-				308
ガルボン SP	無機ジンクリッチプライマー 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格 品	グレー	2.27	15	0.16	無機ジョブ用シンナー GS	0~5	10kg (セット)	23,000	2,300	368
					-		-				-
ガルボン S-HB ID	無機ジンクリッチペイント 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格 品	グレー	2.63	75	0.60	無機ジョブ用シンナー-H	0~5	25kg (セット)	62,500	2,500	1,500
					-		-				-
セラボンド 2000	機能性ジンクリッチプライマー	グレー フイクレ グリーン ブロン グレーS	1.32	15	0.20	無機ジョブ用シンナー (各タイプ)	5~35 (容量)	20kg (セット)	47,700	2,385	477
					-		-				-

2. 特殊油性さび止め塗料

速乾ロスワン HB	アルキド樹脂 さび止めペイント	白 グレー 赤サビ	1.35	70	0.31	塗料用シンナー	0~5	20kg	23,300	1,165	361
				35	0.12		0~3				140
エコメイト100	鉛・クロムフリーさび止めペイント (JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止め ペイント 1種)	赤サビ グレー ブロン グレー	1.50	35	0.17	塗料用シンナー-B	5~10	20kg	18,700	935	159
					0.14		0~5				131

3. アルミニウムペイント

シルバスパ	アルミニウムペイント (耐熱150℃まで)	シルバー	1.00	20	0.13	塗料用シンナー	0~10	16kg	21,840	1,365	177
					0.10						137

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚 ドライ(μm)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	希釈剤品名	希釈率 (重量%)	容量	塗料単価		
				エアレス はけ	エアレス はけ		容量		石油缶 当り	Kg 当り	㎡ 当り

4. エポキシ樹脂塗料

エピコンプライマーHB	エポキシ樹脂塗料下塗 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格品	赤さび さび	1.33	120	0.54	エポキシ用シンナー-A	0~20	20kg (セット)	42,000	2,100	1,134
				60	0.20		0~5				420
エコマックス Bi ECO	高機能長期防食エポキシ樹脂塗料 (厚膜形) TXフリータイプ	ライトグレー 黒、茶	1.39	300	1.02	エポキシ用シンナー-E	0~10	20kg (セット)	39,000	1,950	1,989
				100	0.30		0~5				585
エコマックス QL S-HB	寒冷地用エポキシウレタン樹脂塗料 (超厚膜形)	ライトグレー 黒、茶	1.26	500	1.81	ウレタン用シンナー-B	0~10	18.18kg (セット)	38,178	2,100	3,801
				100	0.28		5~10				588
エコマックス QL S-HB UD	寒冷地用エポキシウレタン樹脂塗料 (超厚膜形) (極寒地用)	ライトグレー 黒、茶	1.26	500	1.81	ウレタン用シンナー-B	0~10	18.18kg (セット)	38,178	2,100	3,801
				-	-		-				-
エコマックス S-HB	長期防食形特殊エポキシ樹脂塗料 (超厚膜形) JIS G 3443-4 附属書A(規定)エポキシ樹脂塗料 品質・溶剤形エポキシ樹脂塗料 標準形	ライトグレー 黒、茶	1.48	400	1.23	エポキシ用シンナー-A	0~5	20kg (セット)	41,600	2,080	2,558
				-	-		-				-
エコマックス NT	変性エポキシ樹脂塗料 (厚膜形) TXフリータイプ	ライトグレー 黒、茶	1.39	100	0.50	エポキシ用シンナー-E	0~10	20kg (セット)	36,400	1,820	910
				100	0.40		0~5				728

エピコン 中塗	エポキシ樹脂塗料 中塗	白	1.30	30	0.17	エポキシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	42,800	2,140	364		
					0.14		0~10				300		
		淡彩系	1.30	30	0.17	エポキシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	44,600	2,230	379		
					0.14		0~10				312		
		中彩系A	1.30	30	0.17	エポキシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	52,800	2,640	449		
					0.14		0~10				370		
		中彩系B	1.30	30	0.17	エポキシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	52,300	2,615	445		
					0.14		0~10				366		
		赤系	1.30	30	0.17	エポキシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	72,400	3,620	615		
					0.14		0~10				507		
		青・緑系	1.30	30	0.17	エポキシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	59,000	2,950	502		
					0.14		0~10				413		
		黄 オレンジ系	1.30	30	0.17	エポキシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	64,200	3,210	546		
					0.14		0~10				449		
エピコン 上塗 HB EX	厚膜形エポキシ樹脂塗料 上塗	白	1.27	100	0.48	エポキシ用シンナー-A	0~7	18kg (セット)	39,330	2,185	1,049		
				40	0.15		0~3				328		
エピコン 上塗 HB	厚膜形エポキシ樹脂塗料 上塗	淡彩系	1.17	100	0.48	エポキシ用シンナー-A	0~7	20kg (セット)	46,300	2,315	1,111		
					0.15		0~3				347		
		中彩系A	1.17	100	0.48	エポキシ用シンナー-A	0~7	20kg (セット)	53,100	2,655	1,274		
					0.15		0~3				398		
		中彩系B	1.17	100	0.48	エポキシ用シンナー-A	0~7	20kg (セット)	52,600	2,630	1,262		
					0.15		0~3				395		
		赤系	1.17	100	0.48	エポキシ用シンナー-A	0~7	20kg (セット)	72,800	3,640	1,747		
					0.15		0~3				546		
		青・緑系	1.17	100	0.48	エポキシ用シンナー-A	0~7	20kg (セット)	59,400	2,970	1,426		
					0.15		0~3				446		
		黄 オレンジ系	1.17	100	0.48	エポキシ用シンナー-A	0~7	20kg (セット)	65,600	3,280	1,574		
					0.15		0~3				492		
		エピコン HB-300	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300 μmタイプ) 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格品	N7 N8.5	1.54	300	1.10	エポキシ用シンナー-A	0~20	18kg (セット)	36,000	2,000	2,200
						150	0.50		0~10				1,000
エピコン T-500	エポキシ樹脂塗料	赤さび グレー ライトグレー 白	1.39	75	0.31	エポキシ用シンナー-B	0~10 (容量)	20kg (セット)	60,800	3,040	942		
				50	0.18		-				547		
パーマックス No.3000 S-HB	エポキシ樹脂被覆材 (超厚膜形)	ライトグレー クリーム	1.50	1500	3.50	エポキシ用シンナー-G	0~3	18kg (セット)	48,600	2,700	9,450		
				-	-		-				-		

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚	標準塗付量	希釈剤品名	希釈率	容量	塗料単価		
				ドライ(μm)	(kg/m ² /回)		(重量%)		石油缶 当り	Kg 当り	㎡ 当り
				エアレス はけ			エアレス はけ				

5. M.I.O塗料

エビコン F	エポキシ樹脂MIO塗料	ライトグレー	1.51	60	0.36	エポキシ用シンナー-A	0~15	20kg (セット)	50,000	2,500	900
				50	0.23		0~10				575

6. 変性エポキシ樹脂塗料

ユニバン NT	変性エポキシ樹脂塗料 下塗 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格 品	赤さび さび グレー ライトグレー	1.34	100	0.40	エポキシ用シンナー-A	0~15	20kg (セット)	44,200	2,210	884
				60	0.20		0~5				442
ユニバン NT-100 K	変性エポキシ樹脂塗料 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格 品	N7 N8.5 白	1.34	120	0.41	エポキシ用シンナー-A	0~20	20kg (セット)	44,200	2,210	906
				60	0.20		0~10				442
ユニバン HS 速乾型	特殊変性エポキシ樹脂塗料 下塗	シルバー シルバー ラウン	1.24	125	0.46	エポキシ用シンナー-A	0~15	20kg (セット)	42,900	2,145	987
				60	0.18		0~5				386
ユニバン HS プライマー-J	環境対応型特殊変性エポキシ樹脂塗料 下塗	赤さび グレー 白	1.33	125	0.46	エポキシ用シンナー-A	0~15	20kg (セット)	50,700	2,535	1,166
				60	0.17		0~5				431
ユニバン MS	変性エポキシ樹脂塗料 下塗 (弱溶剤形) 鋼道路橋防食便覧規格品	赤さび グレー	1.43	100	0.40	塗料用シンナー-B	0~15	20kg (セット)	46,000	2,300	920
				60	0.20		0~5				460
ユニバン MS HB	厚膜形変性エポキシ樹脂塗料 下塗 (弱溶剤形)	グレー ライトグレー	1.45	120	0.45	塗料用シンナー-B	0~15	20kg (セット)	48,400	2,420	1,089
				100	0.29		0~5				702
ユニバン NT NS	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格 品	N7 N8.5	1.66	-	-	-	-	18Kg (セット)	70,200	3,900	-
				120	0.30		-				1,170
エコロガード100 J	環境対応型特殊変性エポキシ樹脂塗料	白 グレー 赤さび	1.33	125	0.46	エポキシ用シンナー-A	0~15	20kg (セット)	58,000	2,900	1,334
				70	0.20		0~5				580

7. ガラスフレーク入り塗料

パーマックス No.1000 プライマー	ビニルエステル樹脂塗料 下塗	赤さび	1.16	50	0.17	パーマックスNo.1000 うすめ液	0~3	15.15kg (セット)	45,450	3,000	510
				-	0.14						-
パーマックス No.1000 R	ビニルエステル樹脂エピス系 ガラスフレーク入り塗料長期防食塗料 (常温タンク用)	クリーム	1.23	250	0.72	パーマックスNo.1000 うすめ液	0~3	17.17kg (セット)	54,944	3,200	2,304
					-		-				-
パーマックス No.1000 HB	ビニルエステル樹脂 ガラスフレーク入り塗料 (厚膜形)	グレー	1.21	350	0.87	パーマックスNo.1000 うすめ液	0~5 (容量)	17.17kg (セット)	58,378	3,400	2,958
					-		-				-
パーマックス No.3000 S	エポキシ樹脂 ガラスフレーク入り塗料	黒 赤さび グレー	1.38	350	0.86	エポキシ用シンナー-A	0~3	18kg (セット)	54,000	3,000	2,580
					-		-				-
パーマックス No.3000 S-HB	エポキシ樹脂被覆材 (超厚膜形)	ライトグレー クリーム	1.50	1500	3.50	エポキシ用シンナー-G	0~3	18kg (セット)	48,600	2,700	9,450
				-	-		-				-

(注1)冬期対策用として低温用をご用意しております。

8. 耐熱塗料

シルバスパ	アルミニウムペイント (耐熱150℃まで)	シルバー	1.00	20	0.13	塗料用シンナー	0~10	16kg	21,840	1,365	177
					0.10						137
シリコンタイネツ プライマー	シリコン樹脂耐熱塗料 下塗 (耐熱700℃まで)	白	1.39	25	0.16	シリコン用シンナー-A	5~10	20.2kg (セット)	76,760	3,800	608
					0.13		0~5				494
シリコンタイネツ	シリコン樹脂耐熱塗料 上塗 (耐熱700℃まで)	白 赤さび	1.32	20	0.15	シリコン用シンナー-A	5~10	20.2kg (セット)	84,840	4,200	630
					0.12		0~5				504
		淡彩系	1.32	20	0.15	シリコン用シンナー-A	5~10	20.2kg (セット)	86,860	4,300	645
					0.12		0~5				516
シリコンタイネツ シルバーHG	シリコン樹脂耐熱塗料 上塗 (耐熱400℃まで)	シルバー	1.10	15	0.09	シリコン用シンナー-A	5~10	16.16kg (セット)	64,640	4,000	360
					0.07		0~5				280
シリコンタイネツ シルバー	シリコン樹脂耐熱塗料 上塗 (耐熱700℃まで)	シルバー	1.08	15	0.13	シリコン用シンナー-A	5~10	16.16kg (セット)	72,720	4,500	585
					0.09		0~5				405

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚 ドライ(μm)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	希釈剤品名	希釈率 (重量%)	容量	塗料単価		
				エアレス はけ	エアレス はけ		石油缶 当り		Kg 当り	㎡ 当り	

9. ポリウレタン樹脂塗料

ユニマリン No.300 中塗 EP	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗	白	1.30	30	0.17	Iホキシンシナー-A	5~15	20kg (セット)	44,000	2,200	374
					0.14		0~10				308
		淡彩系	1.30	30	0.17	Iホキシンシナー-A	5~15	20kg (セット)	46,000	2,300	391
					0.14		0~10				322
		中彩系A	1.30	30	0.17	Iホキシンシナー-A	5~15	20kg (セット)	56,000	2,800	476
					0.14		0~10				392
		中彩系B	1.30	30	0.17	Iホキシンシナー-A	5~15	20kg (セット)	55,000	2,750	468
					0.14		0~10				385
		赤系	1.30	30	0.17	Iホキシンシナー-A	5~15	20kg (セット)	76,000	3,800	646
					0.14		0~10				532
		青・緑系	1.30	30	0.17	Iホキシンシナー-A	5~15	20kg (セット)	62,000	3,100	527
					0.14		0~10				434
黄 オレンジ系	1.30	30	0.17	Iホキシンシナー-A	5~15	20kg (セット)	67,000	3,350	570		
			0.14		0~10				469		
ユニマリン No.300 中塗 EP MS	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗 (弱溶剤形)	白	1.34	30	0.17	塗料用シナー-B	5~15	20kg (セット)	46,000	2,300	391
					0.14		0~10				322
		淡彩系	1.34	30	0.17	塗料用シナー-B	5~15	20kg (セット)	48,000	2,400	408
					0.14		0~10				336
		中彩系A	1.34	30	0.17	塗料用シナー-B	5~15	20kg (セット)	58,000	2,900	493
					0.14		0~10				406
		中彩系B	1.34	30	0.17	塗料用シナー-B	5~15	20kg (セット)	57,000	2,850	485
					0.14		0~10				399
		赤系	1.34	30	0.17	塗料用シナー-B	5~15	20kg (セット)	78,000	3,900	663
					0.14		0~10				546
		青・緑系	1.34	30	0.17	塗料用シナー-B	5~15	20kg (セット)	64,000	3,200	544
					0.14		0~10				448
黄 オレンジ系	1.34	30	0.17	塗料用シナー-B	5~15	20kg (セット)	69,000	3,450	587		
			0.14		0~10				483		
ユニマリン No.300 上塗	ポリウレタン樹脂塗料 上塗	白	1.25	25	0.14	ウレタン用シナー-A	5~15	18kg (セット)	50,940	2,830	396
					0.12		0~10				340
		淡彩系	1.25	25	0.14	ウレタン用シナー-A	5~15	18kg (セット)	53,280	2,960	414
					0.12		0~10				355
		中彩系A	1.25	25	0.14	ウレタン用シナー-A	5~15	18kg (セット)	59,760	3,320	465
					0.12		0~10				398
		中彩系B	1.25	25	0.14	ウレタン用シナー-A	5~15	18kg (セット)	57,060	3,170	444
					0.12		0~10				380
		赤系	1.25	25	0.14	ウレタン用シナー-A	5~15	18kg (セット)	79,920	4,440	622
					0.12		0~10				533
		青・緑系	1.25	25	0.14	ウレタン用シナー-A	5~15	18kg (セット)	65,700	3,650	511
					0.12		0~10				438
黄 オレンジ系	1.25	25	0.14	ウレタン用シナー-A	5~15	18kg (セット)	69,840	3,880	543		
			0.12		0~10				466		

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚 ドライ(μm)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	希釈剤品名	希釈率 (重量%)	容量	塗料単価		
				エアレス はけ	エアレス はけ		石油缶 当り		Kg 当り	㎡ 当り	
ユニマリン No.300 上塗 MS	ポリウレタン樹脂塗料 上塗 (弱溶剤形)	白	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	52,740	2,930	410
					0.12		0~10				352
		淡彩系	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	55,080	3,060	428
					0.12		0~10				367
		中彩系A	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	61,560	3,420	479
					0.12		0~10				410
		中彩系B	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	58,860	3,270	458
					0.12		0~10				392
		赤系	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	81,720	4,540	636
					0.12		0~10				545
		青・緑系	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	67,500	3,750	525
					0.12		0~10				450
		黄 オレンジ系	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	71,640	3,980	557
					0.12		0~10				478
ユニマリン No.300 上塗 MS HB	厚膜形ポリウレタン樹脂塗料 上塗 (弱溶剤形)	白	1.23	55	0.22	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	55,260	3,070	675
					0.17		0~10				522
		淡彩系	1.23	55	0.22	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	57,780	3,210	706
					0.17		0~10				546
		中彩系A	1.23	55	0.22	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	64,620	3,590	790
					0.17		0~10				610
		中彩系B	1.23	55	0.22	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	61,740	3,430	755
					0.17		0~10				583
		赤系	1.23	55	0.22	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	85,680	4,760	1,047
					0.17		0~10				809
		青・緑系	1.23	55	0.22	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	70,740	3,930	865
					0.17		0~10				668
		黄 オレンジ系	1.23	55	0.22	塗料用シンナー-B	5~15	18kg (セット)	75,060	4,170	917
					0.17		0~10				709
ユニマリン No.300 上塗 シルバー	ポリウレタン樹脂塗料 上塗	シルバー	1.05	25	0.14	ウレタン用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	54,000	3,000	420
					0.11		0~10				330
ユニマリン HS	ポリウレタン樹脂塗料 上塗 (厚膜形)	白	1.38	70	0.30	ウレタン用シンナー-A	0~10	18kg (セット)	72,000	4,000	1,200
				50	0.16		0~5				640
		淡彩系	1.38	70	0.30	ウレタン用シンナー-A	0~10	18kg (セット)	75,600	4,200	1,260
				50	0.16		0~5				672
		中彩系A	1.38	70	0.30	ウレタン用シンナー-A	0~10	18kg (セット)	84,600	4,700	1,410
				50	0.16		0~5				752
		中彩系B	1.38	70	0.30	ウレタン用シンナー-A	0~10	18kg (セット)	81,000	4,500	1,350
				50	0.16		0~5				720
		赤系	1.38	70	0.30	ウレタン用シンナー-A	0~10	18kg (セット)	113,400	6,300	1,890
				50	0.16		0~5				1,008
		青・緑系	1.38	70	0.30	ウレタン用シンナー-A	0~10	18kg (セット)	93,060	5,170	1,551
				50	0.16		0~5				827
		黄 オレンジ系	1.38	70	0.30	ウレタン用シンナー-A	0~10	18kg (セット)	99,000	5,500	1,650
				50	0.16		0~5				880

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚 ドライ(μm)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	希釈剤品名	希釈率 (重量%)	容量	塗料単価		
				エアレス はけ	エアレス はけ		石油缶 当り		Kg 当り	㎡ 当り	

10. ふっ素樹脂塗料

フローレックス 中塗 EP	ふっ素樹脂塗料用 中塗 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格 品	白	1.30	30	0.17	Iホ ⁺ キシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	44,000	2,200	374
					0.14		0~10				308
		淡彩系	1.30	30	0.17	Iホ ⁺ キシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	46,000	2,300	391
					0.14		0~10				322
		中彩系A	1.30	30	0.17	Iホ ⁺ キシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	56,000	2,800	476
					0.14		0~10				392
		中彩系B	1.30	30	0.17	Iホ ⁺ キシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	55,000	2,750	468
					0.14		0~10				385
		赤系	1.30	30	0.17	Iホ ⁺ キシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	76,000	3,800	646
					0.14		0~10				532
		青・緑系	1.30	30	0.17	Iホ ⁺ キシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	62,000	3,100	527
					0.14		0~10				434
黄 オレンジ系	1.30	30	0.17	Iホ ⁺ キシ用シンナー-A	5~15	20kg (セット)	67,000	3,350	570		
			0.14		0~10				469		
フローレックス 中塗 EP MS	ふっ素樹脂塗料用 中塗(弱溶剤形) 鋼道路橋防食便覧規格品	白	1.34	30	0.17	塗料用シンナー-B	5~15	20kg (セット)	46,000	2,300	391
					0.14		0~10				322
		淡彩系	1.34	30	0.17	塗料用シンナー-B	5~15	20kg (セット)	48,000	2,400	408
					0.14		0~10				336
		中彩系A	1.34	30	0.17	塗料用シンナー-B	5~15	20kg (セット)	58,000	2,900	493
					0.14		0~10				406
		中彩系B	1.34	30	0.17	塗料用シンナー-B	5~15	20kg (セット)	57,000	2,850	485
					0.14		0~10				399
		赤系	1.34	30	0.17	塗料用シンナー-B	5~15	20kg (セット)	78,000	3,900	663
					0.14		0~10				546
		青・緑系	1.34	30	0.17	塗料用シンナー-B	5~15	20kg (セット)	64,000	3,200	544
					0.14		0~10				448
黄 オレンジ系	1.34	30	0.17	塗料用シンナー-B	5~15	20kg (セット)	69,000	3,450	587		
			0.14		0~10				483		
フローレックス 上塗	ふっ素樹脂塗料 上塗 鋼道路橋防食便覧、HDK、NES規格 品	白	1.23	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	142,200	7,900	1,106
					0.12		0~10				948
		淡彩系	1.23	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	148,500	8,250	1,155
					0.12		0~10				990
		中彩系A	1.23	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	189,000	10,500	1,470
					0.12		0~10				1,260
		中彩系B	1.23	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	181,800	10,100	1,414
					0.12		0~10				1,212
		赤系	1.23	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	280,800	15,600	2,184
					0.12		0~10				1,872
		青・緑系	1.23	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	207,000	11,500	1,610
					0.12		0~10				1,380
黄 オレンジ系	1.23	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	234,000	13,000	1,820		
			0.12		0~10				1,560		

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚 ドライ(μm)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	希釈剤品名	希釈率 (重量%)	容量	塗料単価		
				エアレス はけ	エアレス はけ		石油缶 当り		Kg 当り	㎡ 当り	
フローレックス 上塗 MS	ふっ素樹脂塗料 上塗(弱溶剤形) 鋼道路橋防食便覧規格品	白	1.24	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	128,000	8,000	1,120
					0.12		0~10				960
		淡彩系	1.24	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	133,600	8,350	1,169
					0.12		0~10				1,002
		中彩系 A	1.24	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	169,600	10,600	1,484
					0.12		0~10				1,272
		中彩系 B	1.24	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	163,200	10,200	1,428
					0.12		0~10				1,224
		赤系	1.24	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	251,200	15,700	2,198
					0.12		0~10				1,884
		青・緑系	1.24	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	185,600	11,600	1,624
					0.12		0~10				1,392
		黄 オレンジ系	1.24	25	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	209,600	13,100	1,834
					0.12		0~10				1,572
フローレックス 上塗 MS HB	厚膜形ふっ素樹脂塗料 上塗 (弱溶剤形)	白	1.27	55	0.23	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	134,400	8,400	1,932
					0.18		0~10				1,512
		淡彩系	1.27	55	0.23	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	140,160	8,760	2,015
					0.18		0~10				1,577
		中彩系 A	1.27	55	0.23	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	178,080	11,130	2,560
					0.18		0~10				2,003
		中彩系 B	1.27	55	0.23	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	171,360	10,710	2,463
					0.18		0~10				1,928
		赤系	1.27	55	0.23	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	263,680	16,480	3,790
					0.18		0~10				2,966
		青・緑系	1.27	55	0.23	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	194,880	12,180	2,801
					0.18		0~10				2,192
		黄 オレンジ系	1.27	55	0.23	塗料用シンナー-B	5~15	16kg (セット)	220,000	13,750	3,163
					0.18		0~10				2,475
フローレックス No.500 上塗	ふっ素樹脂塗料 上塗 (低汚染形)	白	1.24	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	144,000	8,000	1,120
					0.12		0~10				960
		淡彩系	1.24	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	150,300	8,350	1,169
					0.12		0~10				1,002
		中彩系A	1.24	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	190,800	10,600	1,484
					0.12		0~10				1,272
		中彩系B	1.24	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	183,600	10,200	1,428
					0.12		0~10				1,224
		赤系	1.24	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	282,600	15,700	2,198
					0.12		0~10				1,884
		青・緑系	1.24	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	208,800	11,600	1,624
					0.12		0~10				1,392
		黄 オレンジ系	1.24	25	0.14	ふっ素用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	235,800	13,100	1,834
					0.12		0~10				1,572

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚	標準塗付量	希釈剤品名	希釈率	容量	塗料単価		
				トフ(μm)	(kg/m ² /回)		(重量%)		石油缶 当り	Kg 当り	㎡ 当り
				エアレス はけ			エアレス はけ				

11. 無機質系塗料

ケイソル 中塗 U	無機質系塗料用 中塗	白 ライトグレー クリーム	1.29	30	0.14	シリコン用シンナーC	0~15	18kg (セット)	49,500	2,750	385
					0.12		0~10				330
ケイソル No.100	無機質系塗料上塗	白 黒	1.22	30	0.14	シリコン用シンナーC	0~15	15kg (セット)	118,500	7,900	1,106
					0.12		0~5				948
		淡彩系	1.22	30	0.14	シリコン用シンナーC	0~15	15kg (セット)	123,750	8,250	1,155
					0.12		0~5				990
ケイソル No.100 HB	無機質系塗料上塗	N8指定 色等	1.23	50	0.21	シリコン用シンナーC	0~15	15kg (セット)	129,900	8,660	1,819
					0.16		0~5				1,386
ケイソル プライマー	無機質系塗料下塗	白	1.47	50	-	シリコン用シンナーC	-	20kg (セット)	55,200	2,760	-
					0.18		0~10				497

12. 水中硬化形被覆材

(a) 鋼材用

パーマスター WE 200 下塗	エポキシ樹脂被覆材下塗 (乾湿両面用)	グレー	2.23	-	-	-	-	3kg (セット)	11,400	3,800	-
				300	1.60						6,080
パーマスター WE 200 上塗	エポキシ樹脂被覆材上塗 (乾湿両面用)	グレー ブルー	1.58	-	-	-	-	4kg (セット)	16,000	4,000	-
				250	0.50						2,000
パーマスター WE 300 下塗	エポキシ樹脂被覆材下塗 (水中塗付用)	グリーン グレー (灰緑色)	1.97	-	-	-	-	5.20kg (セット)	28,600	5,500	-
				450	(コテ)1.75						9,625
パーマスター WE 300 上塗	エポキシ樹脂被覆材上塗 (水中塗付用)	グレー ブルー	1.52	-	-	-	-	5.15kg (セット)	28,325	5,500	-
				600	(コテ)1.50						8,250
パーマスター WE パテ	エポキシ樹脂パテ	グレー ブルー	1.66	3000 以上	(ウエットハンド) 6.00以上	-	-	20kg (セット)	46,000	2,300	-
				-	-						13,800

(b) コンクリート用

コンテクト WE 300 下塗	エポキシ樹脂被覆材 (コンクリート面 水中・湿潤面塗付用)	ライトブルー	1.50	-	-	コンテクトWE300下塗 希釈剤	-	5kg (セット)	22,500	4,500	-
				500	(コテ)2.00						9,000
コンテクト WE 300 上塗	エポキシ樹脂被覆材 (コンクリート面 水中・湿潤面塗付用)	グレー ブルー	1.52	-	-	コンテクトWE300上塗 希釈剤	-	5.15kg (セット)	23,175	4,500	-
				600	(コテ)1.50						6,750

(注) 冬期対策用として低温用をご用意しております。

(c) コンクリート、鋼材、亜鉛メッキ、ステンレス等

コンテクト WE 100	無溶剤エポキシ樹脂塗料 (乾湿両面用)	ライトグレー グレー ライトブルー	1.34	-	-	コンテクトWE100希釈剤	-	15kg (セット)	57,000	3,800	-
				500	0.85						3,230
コンテクト WE 100 (特殊繊維入り)	無溶剤エポキシ樹脂塗料 (剥落防止用、乾湿両面用)	グレー ライトグレー	1.34	-	-	コンテクトWE100希釈剤	-	15.3kg (セット)	58,140	3,800	-
				600	(コテ)1.00						3,800

13. 非鉄金属面用樹脂塗料(亜鉛メッキ、ステンレス、アルミニウム)

ガルバナイト No.200 プライマー	新設亜鉛面前処理用 エポキシ樹脂塗料下塗	白	1.38	40	0.26	エポキシ用シンナーG	5~10	20kg (セット)	46,000	2,300	598
					0.19		0~5				437
ガルバナイト No.400 プライマー	新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂塗料 下塗(非没水部用) 鋼道路橋防食(便覧、HDK、NES規格)	白	1.38	40	0.20	エポキシ用シンナーA	0~10	20kg (セット)	48,400	2,420	484
					0.16		0~5				387
エピコン A-100 プライマー	エポキシ樹脂塗料下塗 (アルミ面用)	淡白色	1.08	30	0.13	エポキシ用シンナーA	0~15	18kg (セット)	39,600	2,200	286
					0.10		0~10				220
エピコン B-100 プライマー	エポキシ樹脂塗料下塗 (銅合金用)	黄	1.32	70	0.29	エポキシ用シンナーA	0~5	18kg (セット)	39,600	2,200	638
					0.23		0~5				506
エピコン S-100 プライマー	エポキシ樹脂塗料下塗 (ステンレス面用)	赤さび	1.17	30	0.21	エポキシ用シンナーG	0~15	20kg (セット)	44,000	2,200	462
					0.16		0~10				352
ユニバン HS-200	劣化亜鉛面用 変性エポキシ樹脂塗料	シルバー シルバー ブラウン	1.28	-	-	エポキシ用シンナーA	-	20kg (セット)	66,200	3,310	-
				70	0.22		728				
ユニガードタワー	劣化亜鉛面用 一液形エポキシ樹脂塗料 (飛散防止形)	指定色	1.19	60	-	-	-	18kg	42,120	2,340	-
					0.24		562				
ユニガードタワー MIO	劣化亜鉛面用 一液形エポキシ樹脂塗料MIO入り (飛散防止形)	シルバー グレー N7近似	1.59	60	-	-	-	20kg (色相により 18kgあり)	44,000	2,200	-
					0.23		506				
ケイソル G	無機質系上塗/下塗兼用塗料 (飛散防止形)	白 グレー	1.32	60	0.34	シリコン用シンナーC	5~15	16kg (セット)	61,360	3,835	1,304
					0.26		0~3				997
		黄赤色	60	0.34	シリコン用シンナーC	5~15	16kg (セット)	126,880	7,930	2,696	
				0.26		0~3				2,062	

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚	標準塗付量	希釈剤品名	希釈率(重量%)	容量	塗料単価		
				ドライ(μm)	(kg/m ² /回)		エアレス		石油缶 当り	Kg 当り	㎡ 当り
				エアレス			はけ				
バイオクリン ECO	無公害特殊合成樹脂防汚塗料 TXフリータイプ	クイヤ	1.00	150	0.25	シリコン用シンナー-BA	0~1	16kg	334,400	20,900	5,225
				75	0.11		0~5				2,299
バイオクリン ECO-2	無公害特殊合成樹脂防汚塗料 TXフリータイプ	クイヤ	1.00	75	0.13	シリコン用シンナー-BA	0~1	16kg	318,560	19,910	2,588
					0.11		0				2,190
パワークリン	新規研磨性防汚塗料	ライト ダーク	1.98	100	0.61	塩化ゴム/アクリル用シンナー-A	0~5	20kg	91,000	4,550	2,776
					0.49		0~3				2,230
EXP-5	新規研磨性防汚塗料	ライト ダーク	1.98	100	0.61	塩化ゴム/アクリル用シンナー-A	0~5	20kg	91,000	4,550	2,776
					0.49		0~3				2,230
クリンマックス2000	超活性加水分解形防汚塗料 (ケイ素ホリマー系)	レッド ライトレッド	1.67	120	0.585	塩化ゴム/アクリル用シンナー-A	0~7(容量)	20kg	100,000	5,000	2,925
				80	0.335		1,675				
エコマックス ジंकプライマー	有機シリクッチプライマー	グレー	2.54	20	0.17	エポキシ用シンナー-A	10~20	20kg (セット)	47,300	2,365	402
					0.12		0~5				284
エコマックス ジंकプライマー QL	有機シリクッチプライマー (低温用)	グレー	2.24	20	0.20	ウレタン用シンナー-W	10~20	20kg (セット)	47,300	2,365	473
					0.14		0~5				331
バイオクリンシーラー ECO	特殊合成樹脂塗料 TXフリータイプ	ライトグレー	1.07	40	0.10	シリコン用シンナー-BA	0~3	16kg	289,600	18,100	1,810
					0.08		0				1,448
シルバックス SQ-K	変性ビニル系防食塗料	銀色(S) 銀桃色 (SR)	1.08	40	0.22	ビニル用シンナー	0~10	16kg	32,000	2,000	440
					0.18		0~5				360
シルバックス SQ-K バインダー	変性ビニル樹脂バイオクリン用バインダー	銀色	1.07	40	0.23	ビニル用シンナー	0~10	16.8kg (セット)	43,882	2,612	601
					0.19		0~5				496
エピコン A-100 プライマー	エポキシ樹脂塗料下塗 (アルミ面用)	淡白色	1.08	30	0.13	エポキシ用シンナー-A	0~15	18kg (セット)	39,600	2,200	286
					0.10		0~10				220
エピコン B-100 プライマー	エポキシ樹脂塗料下塗 (銅合金用)	黄	1.32	70	0.29	エポキシ用シンナー-A	0~5	18kg (セット)	39,600	2,200	638
					0.23		0~5				506
エピコン S-100 プライマー	エポキシ樹脂塗料下塗 (ステンレス面用)	赤さび	1.17	30	0.21	エポキシ用シンナー-G	0~15	20kg (セット)	44,000	2,200	462
					0.16		0~10				352
PE プライマー NC	特殊合成樹脂塗料 (成形ホリエチレン、ホリフロビレン面用)	クイヤ	0.90	10	0.17	塩化ゴム/アクリル用シンナー-A	0~5	14kg	70,000	5,000	850
					0.14		0~5				700
エコマックス Bi ECO	高機能長期防食エポキシ樹脂塗料 (厚膜形) TXフリータイプ	ライトグレー 黒、茶	1.39	300	1.02	エポキシ用シンナー-E	0~10	20kg (セット)	39,000	1,950	1,989
				100	0.30		0~5				585
エコマックス Bi ECO シルバー	高機能長期防食エポキシ樹脂塗料 (厚膜形) TXフリータイプ	シルバー	1.27	250	0.98	エポキシ用シンナー-E	0~10	20kg (セット)	38,000	1,900	1,862
				100	0.32		0~5				608
エコマックス QL S- HB	寒冷地用エポキシウレタン樹脂塗料 (超厚膜形)	ライトグレー 黒、茶	1.26	500	1.81	ウレタン用シンナー-B	0~10	18.18kg (セット)	38,178	2,100	3,801
				100	0.28		5~10				588
エコマックス QL S- HB UD	寒冷地用エポキシウレタン樹脂塗料 (超厚膜形) (極寒地用)	ライトグレー 黒、茶	1.26	500	1.81	ウレタン用シンナー-B	0~10	18.18kg (セット)	38,178	2,100	3,801
				-	-		-				-
エコマックス S-HB	長期防食形特殊エポキシ樹脂塗料 (超厚膜形) JIS G 3443-4 附属書A(規定)エポキシ樹脂塗料 品質:溶剤系エポキシ樹脂塗料 標準形	ライトグレー 黒、茶	1.48	400	1.23	エポキシ用シンナー-A	0~5	20kg (セット)	41,600	2,080	2,558
				-	-		-				-
ボンデットネオパテ F	無溶形型エポキシ樹脂ハテ	グレー	1.48	-	必要量	-	-	15kg (セット)	43,500	2,900	-

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚	標準塗付量	希釈剤品名	希釈率(重量%)	容量	塗料単価		
				トライ(μm)	(kg/m ² /回)		エアレス		石油缶 当り	Kg 当り	㎡ 当り
				はけ			はけ				

15. 飲料水タンク用塗料

エピコン T-500	エポキシ樹脂塗料	赤さび グレー ライトグレー 白	1.39	75	0.31	エポキシ用シンナー-B	0~10 (容量)	20kg (セット)	60,800	3,040	942
				50	0.18						547
クリーンキープ	水道用無溶剤形 エポキシ樹脂ライニング材	ブルー グレー クリーム	1.35	200	(はけ・ローラー) 0.35	-	-	3kg (セット)	14,190	4,730	1,656
コンテクト WE 100	無溶剤エポキシ樹脂塗料 (乾湿面両用)	ライトグレー グレー ライトブルー	1.34	-	-	コンテクトWE100希釈剤	-	15kg (セット)	57,000	3,800	-
				500	0.85		-				3,230
EP コートフレッシュ H	二液形ポリウレタン樹脂塗料	(下塗) 黒 (上塗) 指定色	1.15	25	-	リターダーシンナー-2	-	14L (セット)	38,220	2,730(L)	191
				-	0.07(L)		0~10				-

16. コンクリート防食用塗料 (一般構造物用)

コンテクト SI-220	シリ系コンクリート浸透性 撥水剤	クイヤ	0.81	-	-	-	-	15kg	39,000	2,600	-
				0.30~0.40	910						
コンテクトシーラー EP	エポキシ樹脂プライマー	クイヤ	0.93	-	-	エポキシ用シンナー-A	-	12kg (セット)	36,000	3,000	-
				0.15	450						
コンテクトプライマー WE	エポキシ樹脂プライマー	白 グレー シルバー	1.6	100	0.35	エポキシ用シンナー-Eコ	0~15	18kg (セット)	54,000	3,000	1,050
				-	0.27						-
コンテクトファイラー EP	エポキシ樹脂パテ (表面調整用)	グレー	1.65	-	(ヘラ、コテ) 0.45	エポキシ用シンナー-A	0~5	12kg (セット)	31,680	2,640	1,188
コンテクト NS	無溶剤エポキシ樹脂 (コンクリート面の防食被覆用上塗り)	グレー	1.35	200	-	-	-	18kg (セット)	51,840	2,880	-
				-	0.30						864
コンテクト 中塗 EP-UD	柔軟形エポキシ樹脂塗料 (コンクリート面の中塗り用)	白 淡彩	1.60	60	-	エポキシ用シンナー-A	-	18kg (セット)	54,000	3,000	780
				-	0.26		0~10				-
コンテクト 中塗 EP-HS	厚膜形エポキシ樹脂塗料中塗 (コンクリート面の中塗り用)	N8	1.46	150	-	エポキシ用シンナー-A	-	18kg (セット)	68,400	3,800	-
				-	0.35		0~5				1,330
コンテクト 上塗 PU	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料上塗り	グレー	1.25	30	-	ウレタン用シンナー-A	-	18kg (セット)	66,600	3,700	-
				-	0.12		0~5				444
コンテクト 上塗 FL	柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗り	グレー	1.19	25	-	ふっ素用シンナー-A	-	18kg (セット)	134,640	7,480	-
				-	0.12		0~5				898
コンテクト WE 100	無溶剤エポキシ樹脂塗料 (乾湿面両用)	ライトグレー グレー ライトブルー	1.34	-	-	コンテクトWE100希釈剤	-	15kg (セット)	57,000	3,800	-
				500	0.85		-				3,230
コンテクト WE 100 (特殊繊維入り)	無溶剤エポキシ樹脂塗料 (剥落防止用、乾湿面両用)	グレー ライトグレー	1.34	-	-	コンテクトWE100希釈剤	-	15.3kg (セット)	58,140	3,800	-
				600	(コテ)1.00		-				3,800

商品名	品種及び規格	色	密度	標準膜厚	標準塗付量	希釈剤品名	希釈率(重量%)	容量	塗料単価		
				ドライ(μm)	(kg/m ² /回)		エアレス		石油缶 当り	Kg 当り	㎡ 当り
							はけ				

17. その他の塗料

(a) 屋根用塗料

ルーフチャンピオン プレミア	一液形特殊ネオシリコン樹脂塗料	コーヒープラ ウン ブラック 等	0.95	30	0.14	塗料用シンナー-B	5~15	15kg	30,000	2,000	280
					0.12		5~10				240

(b) 高日射反射率塗料

サーモシャダン 中塗 AR MS	アクリル樹脂系塗料中塗 (弱溶剤形)	白	1.20	40	0.21	塗料用シンナー-B	0~15 (容量)	18kg	32,400	1,800	378
					0.16						
サーモシャダン 中塗 EP	エポキシ樹脂塗料中塗	白	1.27	30	0.15	エポキシ用シンナー-A	0~5	18kg (セット)	36,000	2,000	300
					0.12		0~3				240
サーモシャダン 中塗 EP MS	エポキシ樹脂塗料中塗 (弱溶剤)	白	1.34	30	0.17	塗料用シンナー-B	0~15	20kg (セット)	44,000	2,200	374
					0.14		0~5				308
サーモシャダン AR MS	アクリル樹脂系高日射反射率塗料 (弱溶剤形)	グレー	1.20	40	0.22	塗料用シンナー-B	0~15 (容量)	18kg	45,000	2,500	550
					0.16						400
		グリーン	1.20	40	0.22	塗料用シンナー-B	0~15 (容量)	18kg	54,000	3,000	660
					0.16						480
サーモシャダン PU	ポリウレタン樹脂系高日射反射率塗料	グレー	1.26	25	0.14	ウレタン用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	54,000	3,000	420
					0.12		0~10				360
		グリーン	1.26	25	0.14	ウレタン用シンナー-A	5~15	18kg (セット)	63,000	3,500	490
					0.12		0~10				420
サーモシャダン PU MS	ポリウレタン樹脂系高日射反射率塗料 (弱溶剤形)	グレー	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	0~20 (容量)	18kg (セット)	54,900	3,050	427
					0.12						366
		グリーン	1.25	25	0.14	塗料用シンナー-B	0~20 (容量)	18kg (セット)	63,900	3,550	497
					0.12						426
サーモシャダンプライ マー W AR	水系遮熱塗料	白 グレー	1.28	60	0.26	水道水	0~10 (容量)	15kg	30,000	2,000	520
					0.20						400
サーモシャダン W BL	水系遮熱塗料	白	0.82	120	0.24	水道水	0~10 (容量)	10kg	24,000	2,400	576
					0.19						456
サーモシャダン W AS	水系遮熱塗料	各色	1.13	50	0.20	水道水	0~10 (容量)	15kg	36,000	2,400	480
					0.16						384
サーモシャダン W FC	水系遮熱塗料	各色	1.24	25	0.13	水道水	0~10 (容量)	15kg	105,000	7,000	910
					0.11						770
サーモシャダン W FC クリア	水系遮熱塗料	クリア	1.08	20	0.14	水道水	0~10 (容量)	15kg	105,000	7,000	980
					0.11						770

(c) 防食注入材

サーモスルー M75	ポリウレタン-ポリブタジエン系ケーブル 防食注入材	淡黄色 半透明	0.99	-	注入 必要量	-	-	15kg (セット)	21,600	1,440	-
------------	------------------------------	------------	------	---	-----------	---	---	---------------	--------	-------	---

(d) 封孔処理剤

ケイソル GS ガード	無機系溶射面用封孔処理剤	クイヤ	0.96	-	0.20	無機ソープ用シンナー-H	-	7.5kg	21,750	2,900	580
					0.12						348

(e) チタン箔による塗膜補強工法

CMPチタンプライマー	チタン用プライマー	淡白色	1.08	30	0.13	エポキシ用シンナー-A	0~10	18kg (セット)	90,000	5,000	650
					0.10		0~5				500

(f) 据付用充填剤

CMPライナーブルー	無溶剤エポキシ充填材	ブルー	1.54	12~55mm	注入 必要量	-	-	5.45kg (セット)	32,700	6,000	-
CMPライナーグレー	無溶剤エポキシ充填材	グレー	1.64	12~55mm	注入 必要量	-	-	6.4kg (セット)	19,200	3,000	-

(g) 発泡型防水性充填材

PBF X2	発泡型防水性充填材	淡黄色	0.98	-	注入 必要量	-	-	18.9kg (セット)	37,800	2,000	-
							-				-

商品名	品種及び規格	規格番号	標準膜厚 ドライ(μm)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	容量	塗料単価		
			エアレス			石油缶 当り	Kg 当り	m ² 当り
			はけ					

18. JIS〔日本工業規格〕

ガルボンS-HB ID (JIS)	JIS K 5553 厚膜形ジンクリッチペイント 1種	JIS K 5553	75	0.60	25Kg (セット)	62,500	2,500	1,500
				-				-
エビコンジンクHB-2 (JIS)	JIS K 5553 厚膜形ジンクリッチペイント 2種	JIS K 5553	75	0.60	20Kg (セット)	52,000	2,600	1,560
			30	0.24				624
ガルボンSP (JIS)	JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 1種	JIS K 5552	15	0.16	10Kg (セット)	23,000	2,300	368
				-				-
エコマックスジンクプ ライマー (JIS)	JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 2種	JIS K 5552	20	0.17	20Kg (セット)	47,300	2,365	402
				0.12				284
エコメイト100	JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種	JIS K 5674	35	0.17	20kg	18,700	935	159
				0.14				131
エビコンプライマーHB (JIS)	JIS K 5551 構造物用さび止めペイント B種	JIS K 5551	120	0.54	20Kg (セット)	42,000	2,100	1,134
			60	0.20				420
ユニバンNT (JIS)	JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種 1号	JIS K 5551	100	0.40	20Kg (セット)	44,200	2,210	884
			60	0.20				442
ユニバンMS (JIS)	JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種 1号	JIS K 5551	100	0.40	20Kg (セット)	46,000	2,300	920
			60	0.20				460
ユニマリン No.300 中塗 EP(JIS)	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料	JIS K 5659	30	0.17	20Kg (セット)	46,000	2,300	391
				0.14				322
ユニマリン No.300 上塗(JIS)	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級	JIS K 5659	25	0.14	18Kg (セット)	53,280	2,960	414
				0.12				355
フローレックス中塗EP (JIS)	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料	JIS K 5659	30	0.17	20Kg (セット)	46,000	2,300	391
				0.14				322
フローレックス上塗 (JIS)	JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級	JIS K 5659	25	0.14	18Kg (セット)	148,500	8,250	1,155
				0.12				990

(注)当積算単価は、淡彩での価格であり、色相によっては積算価格が異なります。

商品名	密度	荷姿	単価 (円)
-----	----	----	-----------

20. シンナー類

ウレタン用シンナーA	0.91	4L, 16L	1,200/L
ウレタン用シンナーB	0.86	4L, 16L	1,200/L
エポキシエステル用シンナー	0.86	4L, 16L	1,100/L
エポキシ用シンナーA	0.87	4L, 16L	1,100/L
エポキシ用シンナーB	0.85	4L, 16L	1,100/L
エポキシ用シンナーE	0.86	4L, 16L	1,100/L
エポキシ用シンナーG	0.86	4L, 16L	1,100/L
塩化ゴム/アクリ用シンナーA	0.86	4L, 16L	1,000/L
シリコン用シンナーA	0.86	4L, 16L	1,400/L
シリコン用シンナーBA	0.88	4L, 16L	1,400/L
シリコン用シンナーC	0.91	4L, 16L	1,400/L
塗料用シンナー	0.79	4L, 16L	500/L
塗料用シンナーB	0.79	4L, 16L	500/L
パーマックスNo.1000うすめ液	0.90	16Kg	1,300/Kg
ビニル用シンナー	0.84	4L, 16L	1,100/L
ふっ素用シンナーA	0.91	4L, 16L	1,300/L
無機ショップ用シンナーGS	0.79	4L, 16L	1,300/L
無機ショップ用シンナーH	0.87	4L, 16L	1,300/L
リターダーシンナー 2	0.90	4L, 16L	1,200/L
コンテクトWE100希釈剤	0.85	4L, 16L	1,500/L
コンテクトWE300下塗希釈剤	1.07	4L, 16L	3,800/L
コンテクトWE300上塗希釈剤	1.06	4L, 16L	3,800/L

付表 1 日本塗料工業会色見本 2017年 J版色区分表

赤系	青・緑系		黄・オレンジ系	中彩A	中彩B	
J02-70T	J32-70T	J77-50T	J12-30H	J17-60H	J05-40B	J39-40L
J05-20B	J32-80P	J77-60P	J12-50V	J45-80H	J05-40D	J39-50H
J05-30B	J35-20B	J79-40T	J12-60X	J07-70L	J05-40F	J42-50L
J05-30D	J35-30B		J12-70T	J67-70L	J05-50B	J45-40B
J05-30T	J35-30D		J15-20B	J02-80L	J05-50D	J45-40D
J05-40V	J35-60T		J15-30B	J05-60L	J05-50F	J45-50B
J05-40X	J35-70V		J15-30D	J05-70L	J07-50L	J45-50D
J05-50V	J35-80T		J15-30F	J05-80L	J09-30H	J45-50H
J07-20H	J37-60T		J15-40P	J09-60L	J09-40H	J52-40L
J07-30F	J39-40P		J15-60V	J12-70L	J09-40L	J52-50L
J07-30L	J39-60V		J15-65X	J15-80L	J09-50F	J55-40B
J07-40P	J42-30H		J15-70V	J17-70L	J09-50L	J55-40D
J07-40V	J42-40P		J17-30F	J19-70L	J12-50H	J55-50B
J07-40X	J42-50T		J17-50P	J19-75L	J12-50H	J55-50D
J07-60T	J45-20B		J17-70X	J19-80L	J12-50L	J55-50H
J08-50V	J45-20D		J19-20B	J19-85L	J15-40B	J65-40B
J09-20B	J45-30B		J19-30A	J22-70L	J15-40D	J65-40D
J09-20D	J45-30D		J19-30B	J22-80L	J15-40H	J65-40H
J09-30D	J45-30L		J19-30D	J25-70L	J15-50B	J65-50A
J09-30F	J45-40P		J19-60T	J27-60L	J15-50D	J65-50B
J09-30L	J45-50T		J19-70V	J35-70H	J15-50F	J65-50D
J09-50T	J45-70P		J19-75X	J37-80L	J17-40D	J69-40D
J09-50X	J46-60T		J22-30B	J39-60L	J17-40H	J69-50D
J09-70T	J47-60T		J22-30D	J39-70H	J17-50D	J72-50L
J85-20D	J49-20H		J22-50P	J45-60L	J17-50F	J75-40B
J85-30B	J49-40T		J22-70V	J52-60L	J17-50L	J75-40D
J85-30D	J49-60P		J22-80V	J59-70L	J19-40B	J75-40L
J85-30P	J52-50P		J22-80X	J62-60L	J19-40D	J75-50B
J85-40T	J55-30B		J25-20B	J65-70L	J19-40F	J75-50C
J85-50P	J55-30D		J25-30B	J69-60L	J19-40H	J75-50D
J89-30H	J55-30L		J25-60P	J69-70L	J19-40L	J75-50H
J89-40T	J55-50P		J25-70T	J75-70L	J19-50A	J76-50L
J92-40V	J55-70P		J25-80P	J75-80H	J19-50B	J77-50L
J95-20D	J59-30H		J25-80W	J76-70L	J19-50D	J82-50H
J95-30B	J59-40P		J27-85V	J85-70L	J19-50F	J85-40B
J95-30D	J59-60P		J27-90P	J95-70L	J19-50H	J85-40D
J95-30H	J65-20B		J29-70T	J95-80L	J22-40B	J85-40L
J95-40V	J65-20L		J29-80V		J22-40D	J85-50B
J95-50V	J65-30B		J29-85P		J22-50B	J85-50D
J95-60P	J65-30D		J17-70P		J22-50D	J95-40B
J99-30P	J65-40P				J22-50F	J95-40D
J99-40V	J65-60P				J22-50H	J95-50B
J99-50X	J69-30P				J25-40B	J95-50D
J99-60T	J69-40T				J25-40D	J95-50H
	J69-50T				J25-40H	J99-40H
	J69-70P				J25-50A	JN-10
	J72-30H				J25-50B	JN-15
	J72-40T				J25-50D	JN-20
	J72-50P				J27-30B	JN-25
	J75-20D				J27-50D	JN-30
	J75-20L				J27-50H	JN-35
	J75-30B				J29-40H	JN-40
	J75-30D				J32-50L	JN-45
	J75-30P				J35-40B	JN-50
	J75-40T				J35-40D	JN-55
	J75-60P				J35-50B	
	J76-40P				J35-50D	
	J76-50T				J35-50H	
	J77-30T				J37-50H	
	J77-40V				J37-50L	

※上記記載以外の色は淡彩色に含まれます。

重防食用塗料
積算資料



東京本社	〒100-0013	東京都千代田区霞が関3-2-6	東京倶楽部ビルディング12F	TEL 03-3506-5844
広島本社	〒739-0652	広島県大竹市明治新開1-7		TEL 0827-57-8555
東京	〒100-0013	東京都千代田区霞が関3-2-6	東京倶楽部ビルディング12F	TEL 03-3506-4616
北海道	〒061-1433	北海道恵庭市北柏木町3-104		TEL 0123-34-5731
仙台	〒983-0045	仙台市宮城野区宮城野1-12-1	いちご仙台イーストビル5F	TEL 022-298-6355
静岡	〒422-8063	静岡県静岡市駿河区馬淵3-2-25	T・Kビル4F	TEL 054-283-2956
大阪	〒550-0002	大阪市西区江戸堀1丁目18番35号	肥後橋IPビル7F	TEL 06-6443-7575
名古屋	〒460-0003	名古屋市中区錦1-7-27	三同ビル錦4F	TEL 052-212-2651
四国	〒763-0064	香川県丸亀市前塩屋町2丁目1-40	オレンジハイツ丸亀1F	TEL 0877-25-0931
今治	〒794-0028	今治市北宝来町1-5-14	井上ナショナル会館3F	TEL 0898-23-8264
尾道	〒722-0051	尾道市東尾道14-5		TEL 0848-47-1611
呉	〒737-0051	呉市中央1-4-24		TEL 0823-25-5937
広島	〒739-0652	広島県大竹市明治新開1-7		TEL 0827-57-8570
長崎	〒850-0046	長崎市幸町1-16		TEL 095-826-0256
福岡	〒810-0075	福岡市中央区港3-4-27		TEL 092-714-7661
佐世保	〒857-1162	佐世保市卸本町2-3		TEL 0956-33-0522
大分	〒875-0053	臼杵市大字福良1897-1	旭産業ビル1F	TEL 0972-63-4048
九州工場	〒842-0035	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手2783		TEL 0952-52-1313
滋賀工場	〒520-2323	滋賀県野洲市三上2306-7		TEL 077-587-0488

中国塗料ホームページ <http://www.cmp.co.jp/>



当社は（一社）日本塗料工業会が推進する『コーティング・ケア（環境・安全・健康に関するプログラム）』を実施しています。

当社製品を安全にお取扱いいただくために、製品説明書、SDS、製品容器に貼付の警告ラベル等を良く読んでご使用下さい。