

エバマックス2000 QD (2018年12月版)

荷 姿	20kgセット、5kgセット	
危険物表示		【主剤】 / 【硬化剤】
	消防庁登録記号 . . .	147761 / 147859
	引火点	37.0℃ / 21.5℃
	消防法危険物区分 . .	第二石油類 / 第二石油類
	爆発限界(体積%) . .	下限 1.1、上限 12.0
有機溶剤区分	第二種有機溶剤	
備 考	①FDA DRY CARGOの認定がありませんので、穀物類用カーゴへの適用はできません。	
	②夏期(15℃以上)の施工の場合は、エバマックス2000を使用して下さい。	
	③塗装条件等については最寄の弊社営業所にお問い合わせ願います。	
	④エポキシ樹脂の特性として、紫外線によるチョーキングと退色は避けられません。	
	⑤VOC量は、塗料の代表配合(グレー)から計算した値です(無希釈状態)。色相等により数値が若干異なる場合があります。	

本製品説明書に記されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。