

バイオガード W

タイプ	水性チッソイオウ系漁網防汚剤
特長	<ul style="list-style-type: none"> ①全漁連の安全確認防汚剤に登録されており、環境への影響が少ない。 ②防汚性が良好。特にヒドロゾアに有効。 ③低粘度で使用量が少ない。 ④水性のため染網作業中の臭気が少ない。
用途	定置網の防汚用
塗料性状	色相 クロ、白、カッチ 密度 1.05 g/mL 粘度 岩田カップ 10.0~11.0秒(20℃) 重量VOC 3wt% 使用量(対網質量%) ポリエチレン7節 31~36%、テトロンモノ5節 34~39% 塗着量DRY(対網質量%) 9~11%(ポリエチレン製)、11~13%(テトロン製) 乾燥時間 24時間(20℃/ただし網を広げて乾燥した場合) シンナー 洗浄用は塩化ゴム/アクリ用シンナーA
使用方法	<ul style="list-style-type: none"> ①網はあらかじめ、ごみ・付着物・塩分を取り除き完全に乾燥させる。 ②うすめないで十分攪拌し均一になった後使用する。 ③網染後、できるだけ広げて完全に乾燥させる
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ①SDSおよび容器に表示の注意事項をよく読んで取り扱い下さい。 ②溶剤型と比較して乾燥時間が約6倍要するので、乾燥・換気には十分ご注意ください。 ③養殖網には使用しないで下さい。
荷姿	150kg、15kg、なるべく一定で、5℃から40℃の間で保管を推奨します。
危険物表示	消防庁登録記号 非危険物 引火点 -℃ 消防法危険物区分 - 爆発限界(体積%) - 有機溶剤区分 -
備考	<ul style="list-style-type: none"> ①全漁連定置網用安全確認防汚剤 ②塗料密度、VOC量は、製品サンプルの実測値です(無希釈)。色相・ロット等により数値が若干変動する場合があります。

本製品説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる品質の異常は使用者の責任にて対応願います。当社が指定する以外の塗料、添加剤等を混合すると、単に品質の異常をきたすのみならず、安全上の問題が発生することもありますので、使用者の責任において安全性、品質等を確認願います。